

**Коммерческое предложение № 994 от 22.12.2025****Светильник ДСО-А-01-45-850-Д120 ПММА****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000100173****Описание товара**

Светильник ДСО-А-01-45-850-Д120 ПММА имеет мощность 45.0 Вт и яркость 5663 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 0x80x60 мм при массе 2.6 кг.

**Электрические**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Мощность, Вт                            | 45.0      |
| Напряжение питания, В                   | 176...264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50        |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,96      |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 3         |

**Светотехнические**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Световой поток, лм                   | 5663             |
| Цветовая температура, К              | 5000             |
| Световая отдача, лм/Вт               |                  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80-89 (класс 1B) |

**Конструктивные**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 0x80x60                              |
| Масса, кг                     | 2.3                                  |
| Материал корпуса              | Алюминий                             |
| Материал оптического элемента | Пластик прозрачный<br>(светопрониц.) |
| Тип крепления                 |                                      |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66    |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1    |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I       |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 5       |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5       |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Длина упаковки, см         | 127,8    |
| Ширина упаковки, см        | 10,8     |
| Высота упаковки, см        | 8,8      |
| Количество в упаковке, шт. | 1        |
| Масса брутто, кг           | 2.6      |
| Объем упаковки, м³         | 0,012146 |