

**Коммерческое предложение № 862 от 22.12.2025****Светильник FHB 22-115-850-F30 +60С кронштейн  
выносной HVG-160 ПК****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000072227**

**Описание товара**

Светильник FHB 22-115-850-F30 +60С кронштейн выносной HVG-160 ПК имеет мощность 153 Вт и яркость 17557 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 338x320x222 мм при массе 10.1 кг.

**Электрические**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Мощность, Вт                            | 153  |
| Напряжение питания, В                   | 230  |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50   |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,96 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 3    |

**Светотехнические**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Световой поток, лм                   | 17557            |
| Угол свечения, °                     | 30               |
| Цветовая температура, К              | 5000             |
| Световая отдача, лм/Вт               | 153              |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80-89 (класс 1B) |

**Конструктивные**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 338x320x222                          |
| Масса, кг                     | 9.5                                  |
| Материал корпуса              | Алюминий                             |
| Материал оптического элемента | Пластик прозрачный<br>(светопрониц.) |
| Тип крепления                 | накладной                            |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66    |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1    |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I       |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 5       |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5       |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Длина упаковки, см         | 35,4     |
| Ширина упаковки, см        | 33,6     |
| Высота упаковки, см        | 23,4     |
| Количество в упаковке, шт. | 1        |
| Масса брутто, кг           | 10.1     |
| Объем упаковки, м³         | 0,027832 |