

**Коммерческое предложение № 435 от 22.12.2025****Светильник ДТУ 05-40-850 RAL 9005****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000068770****Описание товара**

Светильник ДТУ 05-40-850 RAL 9005 имеет мощность 40 Вт и яркость 4667 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - .
Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 340x340x0 мм при массе 6 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	4667
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	340x340x0
Масса, кг	5
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	Пластик опаловый
Тип крепления	

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	51,7
Ширина упаковки, см	45,2
Высота упаковки, см	38,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6
Объем упаковки, м³	0,089267