

Коммерческое предложение № 891 от 23.12.2025**Светильник FWL GP/15-100/K15-Ш/850/04/K/230AC
IP66****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000144764**

Описание товара

Светильник FWL GP/15-100/K15-Ш/850/04/K/230AC IP66 имеет мощность 100 Вт и яркость 11630 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 354x261x0 мм при массе 5.1 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	11630
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	354x261x0
Масса, кг	4.9
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	Стекло прозрачное (светопрониц.)
Тип крепления	

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	35,4
Ширина упаковки, см	26,1
Высота упаковки, см	16,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5.1
Объём упаковки, м ³	0,015522