



Коммерческое предложение № 920 от 22.12.2025

Светильник ССВ 25/2.0 Base/24/Д/865/03/U/230АС IP40



Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000154596**

Описание товара

Светильник ССВ 25/2.0 Base/24/Д/865/03/U/230АС IP40 имеет мощность 24 Вт и яркость 3000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595x595x50 мм при массе 3.5 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	24
Напряжение питания, В	176...264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	3000
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595x595x50
Масса, кг	2.75
Материал корпуса	Сталь
Материал оптического элемента	Полистирол
Тип крепления	

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP40
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60,5
Ширина упаковки, см	60,5
Высота упаковки, см	7,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3.5
Объем упаковки, м³	0,027817