

**Коммерческое предложение № 761 от 22.12.2025****Светильник FHB 02-150-750-F30****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000133577****Описание товара**

Светильник FHB 02-150-750-F30 имеет мощность 149 Вт и яркость 22350 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70-79 (класс 2A). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 0,4х265х200 мм при массе 6.2 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	149
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	22350
Угол свечения, °	30
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	149
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70-79 (класс 2A)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	0,4x265x200
Масса, кг	5.8
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	Пластик прозрачный (светопрониц.)
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	28,2
Ширина упаковки, см	28,2
Высота упаковки, см	22,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6.2
Объем упаковки, м³	0,018051