

**Коммерческое предложение № 463 от 22.12.2025****Светильник ДСО 05-70-740-25x100****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000144252****Описание товара**

Светильник ДСО 05-70-740-25x100 имеет мощность 70 Вт и яркость 9380 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70-79 (класс 2A). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1225x80x85 мм при массе 2.3 кг.

**Электрические**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Мощность, Вт                            | 70        |
| Напряжение питания, В                   | 176...264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50        |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,96      |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 3         |

**Светотехнические**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Световой поток, лм                   | 9380             |
| Цветовая температура, К              | 4000             |
| Световая отдача, лм/Вт               |                  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70-79 (класс 2A) |

**Конструктивные**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры, мм        | 1225x80x85   |
| Масса, кг                     | 2.3          |
| Материал корпуса              | Алюминий     |
| Материал оптического элемента | Поликарбонат |
| Тип крепления                 |              |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66    |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1    |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I       |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 5       |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5       |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Длина упаковки, см         | 127     |
| Ширина упаковки, см        | 8       |
| Высота упаковки, см        | 10      |
| Количество в упаковке, шт. | 1       |
| Масса брутто, кг           | 2.3     |
| Объем упаковки, м³         | 0,01016 |