

Коммерческое предложение № 965 от 22.12.2025

Альфард-Slim-85-1200-740-M

Цена 1 шт. **9300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **164214**

Описание товара

Альфард-Slim-85-1200-740-M от производителя с доставкой по России и СНГ. Индивидуальные условия под проект, звоните +7 (812) 425-12-18. Описание, ies файл для расчета. Скачать коммерческое предложение.

**Электрические**

Мощность, Вт	85
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	11550
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	136
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, не более, мм	1232x70x59
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	IP67
Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5