

Коммерческое предложение № 816 от 22.12.2025**Альфард-002-Ех-10-220-025-3-МП-3070****Цена 1 шт. 5800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **164331****Описание товара**

Архитектурный светодиодный светильник Альфард-002-Ех-10-220-025-3-МП-3070 имеет мощность 10 Вт и яркость 1020 лм. Индекс цветопередачи (CRI, или RA) составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 290x91x77 мм при массе 0,9 кг. Угол рассеивания 80 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1020
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	102
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, не более, мм	290x91x77
Масса, кг	0,9
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от-40 до +50
Гарантийный срок, лет	5