

Коммерческое предложение № 932 от 23.12.2025**Альфард-002-Ex-80-220-100-3-МП-3070****Цена 1 шт. 14200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **164497****Описание товара**

Светодиодный светильник с классом взрывозащиты 2Ex 80 Вт 3000K 80 градусов рассеиватель микропризма от производителя с доставкой по России: описание, ies файлы. Скачать коммерческое предложение. Индивидуальные условия под проект.



**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	8740
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	109
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, не более, мм	1040x91x77
Масса, кг	2,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от-40 до +50
Гарантийный срок, лет	5