

Коммерческое предложение № 739 от 23.12.2025**Альфард-002-Ех-150-220-150-3-МП-4070****Цена 1 шт. 24200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **164552****Описание товара**

Светодиодный светильник с классом взрывозащиты 2Ex 150 Вт 4000К 80 градусов рассеиватель микропризма от производителя с доставкой по России: описание, ies файлы. Скачать коммерческое предложение. Индивидуальные условия под проект.



**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	17400
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	116
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, не более, мм	1540x91x77
Масса, кг	4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от-40 до +50
Гарантийный срок, лет	5