

Коммерческое предложение № 812 от 22.12.2025

Альфард-002-Ex-600.П.КМ-220-154-К-П-3070**Цена 1 шт. 129300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **164643****Описание товара**

Светодиодный светильник с классом взрывозащиты 2Ex 600 Вт 3000K 120 градусов рассеиватель прозрачный от производителя с доставкой по России: описание, ies файлы. Скачать коммерческое предложение. Индивидуальные условия под проект.



**Электрические**

| | |
|---|---------|
| Мощность, Вт | 600 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм | 89280 |
| Угол свечения, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 149 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |

Конструктивные

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Габаритные размеры, не более, мм | 1540x367x289 |
| Масса, кг | 16,5 |
| Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |

Эксплуатационные

| | |
|--|--------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | У1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °C | от-40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |