

Коммерческое предложение № 773 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-LW-50-3Y-850-L120

Цена 1 шт. **10800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **166319**

**Описание товара**

«Геркулес LW» — подвесной купольный светильник с высокой эффективностью.

Светильники серии подойдут для освещения помещений с большой высотой подвеса, например, производственных площадок, складских помещений, спортивных объектов, развлекательных и торговых центров и др.

Особенности серии:

- высокая световая отдача до 180 лм/Вт;
- оптимальное соотношение технических характеристик и стоимости;
- большое количество светодиодов;
- базовые исполнения с CRI70 и CRI80;
- оптика 60°, 90°, 120°.



**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	7840
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	157
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, не более, мм	Ø260x156
Масса, кг	2,5
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3