



Коммерческое предложение № 288 от 20.05.2024

Атлас 30 1200 3Y 730 ПР



Цена 1 шт. 3600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Атлас 30 1200 3Y 730 ПР имеет мощность 30 Вт и яркость 3020 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1200×180×50 при массе 2,2 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3020
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	101
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1200×180×50
Масса, кг	2,2
Материал корпуса	Тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	призма
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	120,9
Ширина упаковки, см	23,1
Высота упаковки, см	18,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,4
Объём упаковки, м³	0,053

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------