

**Коммерческое предложение № 646 от 20.05.2024****Регул-002-ML-60-ЭС-750-L135x55****Цена 1 шт. 9500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Регул-002-ML-60-ЭС-750-L135x55 имеет мощность 60 Вт и яркость 9600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 7 лет. Габаритные размеры изделия 310x158x103 мм при массе 2,6 кг. Угол рассеивания 135x55 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	9600
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	310x158x103
Масса, кг	2,6
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	7

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------