

**Коммерческое предложение № 376 от 20.05.2024****Фомальгаут 20 1000 3У Линза 740 90°****Цена 1 шт. 4300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Фомальгаут 20 1000 3У Линза 740 90° имеет мощность 20 Вт и яркость 2500 лм. Степень влагозащиты IP54. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1009х62х55 при массе 1,3 (1,1 для исполнения без верхней крышки) кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	2500
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar, Nichia

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1009×62×55
Масса, кг	1,3 (1,1 для исполнения без верхней крышки)
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-8
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6 (1,4 для исполнения без верхней крышки)

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------