

Коммерческое предложение № 555 от 20.05.2024**Регул-002-ML-30-ЭС-740-L155x70****Цена 1 шт. 7400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-002-ML-30-ЭС-740-L155x70 имеет мощность 30 Вт и яркость 4950 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 7 лет. Габаритные размеры изделия 236x158x103 мм при массе 1,3 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	4950
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	236x158x103
Масса, кг	1,3
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	7

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,9

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------