

Коммерческое предложение № 778 от 20.05.2024

Теплица 002 30 60°



Цена 1 шт. **9200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Теплица v2.0 30 60° имеет мощность 27 Вт и яркость 430 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 180×124×75 при массе 1,1 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	27
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	430
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	RB
Световая отдача, лм/Вт	16
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	180×124×75
Масса, кг	1,1
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	17,6
Ширина упаковки, см	14,6
Высота упаковки, см	13,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,2
Объем упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------