



Коммерческое предложение № 469 от 20.05.2024

Вела-30-3У-750-О



Цена 1 шт. 12300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Вела-30-3У-750-О имеет мощность 30 Вт и яркость 3000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP33. Способ крепления - торшерный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 370 \times 433$ мм при массе 3,1 кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3000
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	100
Тип кривой силы света	Синусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	ø370x433
Масса, кг	3,1
Материал корпуса	Сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	Опал
Тип крепления	торшерный

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	33
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	40,2
Ширина упаковки, см	39,7
Высота упаковки, см	36,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	4,2
Объем упаковки, м³	0,058

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------