



Коммерческое предложение № 738 от 18.05.2024

Ригель-Ню-500-х3-46-750-L60



Цена 1 шт. 52600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-Ню-500-х3-46-750-L60 имеет мощность 500 Вт и яркость 82500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 485х453х356 мм при массе 9,7 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	82500
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x453x356
Масса, кг	9,7
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	47
Высота упаковки, см	19,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	10,7
Объем упаковки, м³	0,045

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40