

Коммерческое предложение № 112 от 20.05.2024**Регул-002-ML-75-ЭС-740-L135x55****Цена 1 шт. 9900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-002-ML-75-ЭС-740-L135x55 имеет мощность 75 Вт и яркость 12000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 7 лет. Габаритные размеры изделия 310x158x103 мм при массе 2,6 кг. Угол рассеивания 135x55 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	75
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	12000
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	310x158x103
Масса, кг	2,6
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	7

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------