



Коммерческое предложение № 822 от 20.05.2024

Антарес 40 1250 БАП 740 П



Цена 1 шт. 9300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Антарес 40 1250 БАП 740 П имеет мощность 40 Вт и яркость 6000 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1267×125,5×89 при массе 1,6 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	6000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1267×125,5×89
Масса, кг	1,6
Материал корпуса	ABS-пластик
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Параметры аварийного питания

Световой поток в аварийном режиме, лм	350
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Мощность аварийного блока питания, Вт	2,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	6,4
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	1 500
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	128,5
Ширина упаковки, см	12,7
Высота упаковки, см	6,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,1
Объем упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40