

**Коммерческое предложение № 420 от 18.05.2024****Альфард-20-250-3Y-740-O****Цена 1 шт. 3100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 20 250мм
Эко 4000K Опал имеет мощность 20 Вт и яркость
2100 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ
крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3
года. Габаритные размеры изделия 279×89×78 мм
при массе 0,7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2600
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	279x89x78
Масса, кг	0,87
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	31,3
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,9
Объём упаковки, м³	0,004

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------