

Коммерческое предложение № 76 от 04-05-2024

Светодиодная лампа КС Е40-М 60 740

Цена 1 шт. **6400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодная лампа кукуруза Е40-М 60 740 - это превосходный выбор для освещения пространств с большой высотой потолков, таких как склады, магазины, производственные помещения и т.д. Данная лампа имеет форму кукурузы и оснащена 60 светодиодами, что обеспечивает яркое и равномерное освещение в любом помещении.

Одним из главных преимуществ данной светодиодной лампы является ее высокая энергоэффективность. Она потребляет в 10 раз меньше энергии, чем обычная лампа накаливания, и в 2-3 раза меньше, чем компактные люминесцентные лампы. Благодаря этому, использование данной лампы позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию и сократить вредное воздействие на окружающую среду.

Светодиодная лампа кукуруза Е40-М 60 740 также отличается долгим сроком службы. Она может работать до 50 000 часов, что в 10-20 раз больше, чем у обычных ламп. Благодаря этому, замена лампы происходит гораздо реже, что экономит время и деньги.

Кроме того, данная лампа имеет цветовую температуру 740, что обеспечивает приятное и комфортное световое излучение, близкое к естественному свету. Она также не содержит вредных веществ, таких как ртуть и свинец, что делает ее безопасной для здоровья человека и окружающей среды.

В общем, светодиодная лампа кукуруза Е40-М 60 740 - это превосходный выбор для тех, кто ищет высококачественное, энергоэффективное и долговечное освещение для больших помещений.

Светодиодный светильник Светодиодная лампа КС Е40-М 60 740 имеет мощность 60 Вт и яркость 9000 лм.

Степень влагозащиты IP64. Способ крепления - цоколь Е40. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия Ø116×248 при массе 0,9 кг.



**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	9000
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	равномерная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Brigelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø116×248
Масса, кг	0,9
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Тип крепления	цоколь E40

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-15
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	64
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,6
Ширина упаковки, см	12,5
Высота упаковки, см	12,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,2
Объём упаковки, м³	0,004