

Коммерческое предложение № 860 от 18.05.2024**Геркулес-003-ML-300-750-L60****Цена 1 шт. 37800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-003-ML-300-750-L60 имеет мощность 300 Вт и яркость 45900 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø309x285 мм при массе 6,9 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	45900
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	Ø309x285
Масса, кг	6,9
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	32,6
Ширина упаковки, см	32,6
Высота упаковки, см	32
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	8,3
Объём упаковки, м ³	0,034

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------