

## Коммерческое предложение № 318 от 20.05.2024

**Лира-10-44-3Y-750-L60****Цена 1 шт. 3700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Прожектор 10 S Эко 5000K 60° имеет мощность 11 Вт и яркость 1900 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 201×116×77 мм при массе 0,8 кг.

**Электрические**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 11      |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 2       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 2       |

**Светотехнические**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Световой поток, лм                   | 1900     |
| Угол свечения, °                     | 60       |
| Цветовая температура, К              | 5000     |
| Световая отдача, лм/Вт               | 173      |
| Тип кривой силы света                | глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70       |
| Производитель светодиодов            | Epistar  |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 201x116x77                        |
| Масса, кг                     | 0,72                              |
| Материал корпуса              | профиль из алюминиевого сплава    |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                     | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 22    |
| Ширина упаковки, см        | 12,1  |
| Высота упаковки, см        | 9,8   |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 0,9   |
| Объём упаковки, м³         | 0,003 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |