



Коммерческое предложение № 687 от 20.05.2024

Альфард 20 250 3У 12-24V DC 740 М



Цена 1 шт. 3400р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Альфард 20 250 3У 12-24V DC 740 М имеет мощность 20 Вт и яркость 1950 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 306×89×68 при массе 0,7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	16-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	1950
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	98
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	306×89×68
Масса, кг	0,7
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	31,3
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,8
Объём упаковки, м³	0,004

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------