

Коммерческое предложение № 700 от 20.05.2024**Электра-5-44-3У-730-0****Цена 1 шт. 1300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Даунлайт 5 S Эко 3000К
Опал имеет мощность 5 Вт и яркость 490 лм. Степень
влагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый.
Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры
изделия $\varnothing 137 \times 30$ мм при массе 0,5 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	5
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	490
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	98
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	∅137x30
Масса, кг	0,2
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	23,5
Высота упаковки, см	5,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,3
Объем упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------