



Коммерческое предложение № 494 от 20.05.2024

Октант 30 БАП 730 М



Цена 1 шт. 9700р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Октант 30 БАП 730 М имеет мощность 30 Вт и яркость 2510 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 595×595×51 при массе 3,2 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	2510
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	84
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595×595×51
Масса, кг	3,2
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60,4
Ширина упаковки, см	60,4
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,5
Объем упаковки, м³	0,094

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------