

**Коммерческое предложение № 332 от 20.05.2024****Капелла-30-900-44-740****Цена 1 шт. 6800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Капелла-30-900-44-740 имеет мощность 30 Вт и яркость 2700 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 904x124x44 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	2700
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	904×124×44
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP40
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000007
------------	-----------------------