

**Коммерческое предложение № 960 от 20.05.2024****Октант-30-750-Sensor-O****Цена 1 шт. 5200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Октант-30-750-Sensor-O имеет мощность 30 Вт и яркость 3930 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595x595x51 мм при массе 3 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	3930
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	131
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	595x595x51
Масса, кг	3
Материал корпуса	тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

**Параметры датчика**

Дистанция срабатывания датчика, м	8-10
Порог срабатывания от уровня освещенности, Лк	20

**Эксплуатационные**

Тип датчика	микроволновый
Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	60,4
Ширина упаковки, см	60,4
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	14,6
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,094

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------



**дополнительно**

Задержка времени переключения, с:

20