

Коммерческое предложение № 887 от 17.05.2024**Ригель-400-Wid-740-L90****Цена 1 шт. 43900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-400-Wid-740-L90 имеет мощность 400 Вт и яркость 68400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 443х399х238 мм при массе 8,6 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	68400
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	171
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	443x399x238
Масса, кг	8,6
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	40,2
Ширина упаковки, см	41,7
Высота упаковки, см	20,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	9,2
Объем упаковки, м³	0,035

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40