



Коммерческое предложение № 925 от 20.05.2024

Электра-5-44-3Y-740-O



Цена 1 шт. 1300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Даунлайт 5 S Эко 4000K
Опал имеет мощность 5 Вт и яркость 530 лм. Степень
защиты IP20. Способ крепления - встраиваемый.
Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры
изделия $\varnothing 137 \times 30$ мм при массе 0,5 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	5
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	530
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	106
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø137x30
Масса, кг	0,2
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	23,5
Высота упаковки, см	5,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,3
Объем упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------