



Коммерческое предложение № 305 от 20.05.2024

Антарес v2.0 30 1200 БАП 730 П



Цена 1 шт. 9100р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Антарес v2.0 30 1200 БАП 730 П имеет мощность 30 Вт и яркость 3630 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1213×79,5×78 при массе 1,4 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3630
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	121
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1213×79,5×78
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Параметры аварийного питания

Световой поток в аварийном режиме, лм	350
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Мощность аварийного блока питания, Вт	2,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	6,4
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	1 500
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	130
Ширина упаковки, см	29
Высота упаковки, см	17,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,7
Объем упаковки, м³	0,066

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40