

Коммерческое предложение № 779 от 19.05.2024**Регул-002-50-3У-Л-730-L60****Цена 1 шт. 4800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-002-50-3У-Л-730-L60 имеет мощность 55 Вт и яркость 6050 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 2 лет. Габаритные размеры изделия 236x158x138 мм при массе 1,5 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	55
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	6050
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	236x158x138
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	2

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,6
Ширина упаковки, см	13
Высота упаковки, см	14,3
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7
Объем упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------