

**Коммерческое предложение № 216 от 20.05.2024****Октант-Plast-36-3Y-Л-750-М****Цена 1 шт. 2000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Октант-Plast-36-3Y-Л-750-М имеет мощность 36 Вт и яркость 4650 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 2 лет. Габаритные размеры изделия 595(±3)х595(±3)х37(±1) мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 80 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	36
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4650
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	129
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595(±3)х595(±3)х37(±1)
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	пластик
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	встраиваемый/накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40
Гарантийный срок, лет	2

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60,2
Ширина упаковки, см	60,2
Высота упаковки, см	20,3
Количество в упаковке, шт.	5
Масса брутто, кг	8,5
Объем упаковки, м³	0,074

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------