

Коммерческое предложение № 741 от 20.05.2024**Tube-10-600-730****Цена 1 шт. 5100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Tube 10 600мм 3000К имеет мощность 10 Вт и яркость 1160 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 608х96х56 мм при массе 0,65 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1160
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	116
Тип кривой силы света	равномерная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	608x96x56
Масса, кг	0,4
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------