

**Коммерческое предложение № 421 от 20.05.2024****Альфард-20-250-3У-730-0****Цена 1 шт. 3100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 20 250мм  
Эко 3000К Опал имеет мощность 20 Вт и яркость  
1950 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ  
крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3  
года. Габаритные размеры изделия 279×89×78 мм  
при массе 0,7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	2420
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	121
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	279x89x78
Масса, кг	0,87
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	защёлка (j-hook)

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	31,3
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,9
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,004

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------