

**Коммерческое предложение № 252 от 20.05.2024****Капелла-Гипс-30-1000-740****Цена 1 шт. 7100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Элегант Встраиваемый 30 1000мм 4000К имеет мощность 30 Вт и яркость 2700 лм. Степень влагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1014×52×43 мм при массе 0,9 кг.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 30      |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2700       |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 90         |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1014×52×43                        |
| Масса, кг              | 0,7                               |
| Материал корпуса       | Экструдированный сплав алюминия   |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | опал                              |
| Тип крепления          | встраиваемый                      |

**Эксплуатационные**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | IP20          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | II            |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 108,1 |
| Ширина упаковки, см        | 10,9  |
| Высота упаковки, см        | 9,3   |
| Количество в упаковке, шт. | 4     |
| Масса брутто, кг           | 3,2   |
| Объем упаковки, м³         | 0,01  |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-000000007 |
| ОКПД2      | 27.40                  |