

**Коммерческое предложение № 598 от 20.05.2024****Антарес-60-740-Sensor-O****Цена 1 шт. 6500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Антарес-60-740-Sensor-O имеет мощность 60 Вт и яркость 9000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1267x125,5x89 мм при массе 1,6 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	9000
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1267x125,5x89
Масса, кг	1,6
Материал корпуса	ABS-пластик
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Параметры датчика

Дистанция срабатывания датчика, м	6-8
Порог срабатывания от уровня освещенности, Лк	10

Эксплуатационные

Тип датчика	микроволновый
Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	128,5
Ширина упаковки, см	12,7
Высота упаковки, см	6,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,1
Объём упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------



дополнительно

Задержка времени переключения, с:

15-30