



## Коммерческое предложение № 92 от 20.05.2024

### Альфард-20-250-3У-740-М



**Цена 1 шт. 3100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 20 250мм  
Эко 4000К Микропризма имеет мощность 20 Вт и  
яркость 1900 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ  
крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3  
года. Габаритные размеры изделия 279×89×78 мм  
при массе 0,7 кг.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 20      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2200       |
| Угол свечения, °                     | 80         |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 110        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Epistar    |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 279x89x78                         |
| Масса, кг              | 0,87                              |
| Материал корпуса       | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | микропризма                       |
| Тип крепления          | защёлка (j-hook)                  |

**Эксплуатационные**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 2-12          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 31,3  |
| Ширина упаковки, см        | 13,6  |
| Высота упаковки, см        | 9,4   |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 0,9   |
| Объём упаковки, м³         | 0,004 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|