

Коммерческое предложение № 77 от 20.05.2024

Геркулес-002-ML-30-3Y-750-L60**Цена 1 шт. 4900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-002-ML-30-3Y-750-L60 имеет мощность 30 Вт и яркость 4500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 202x180x191 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4500
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	202x180x191
Масса, кг	1
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21,6
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	16,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,2
Объём упаковки, м³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------