

Коммерческое предложение № 366 от 20.05.2024**Вега-50-3У-730****Цена 1 шт. 9400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Вега-50-3У-730 имеет мощность 55 Вт и яркость 6030 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 580x230x92 мм при массе 2,3 кг. Угол рассеивания 150x90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	55
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	6030
Угол свечения, °	150x90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	580x230x92
Масса, кг	2,3
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	63,2
Ширина упаковки, см	29
Высота упаковки, см	26,2
Количество в упаковке, шт.	2
Масса брутто, кг	5,5
Объем упаковки, м³	0,68

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------