

Коммерческое предложение № 415 от 20.05.2024**Ли́ра-002-100-3У-745-L60****Цена 1 шт. 10100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-002-100-3У-745-L60 имеет мощность 110 Вт и яркость 12000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 468x155x145 мм при массе 3,2 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	110
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	12000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	109
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	468x155x145
Масса, кг	3,2
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	47,9
Ширина упаковки, см	16,1
Высота упаковки, см	16,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,5
Объем упаковки, м³	0,013

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40