

Коммерческое предложение № 738 от 20.05.2024

Геркулес 002 М48 100 БАП 730 120°**Цена 1 шт. 17800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес 002 М48 100 БАП 730 120° имеет мощность 100 Вт и яркость 15440 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия Ø180×208 при массе 3,1 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	15440
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	154
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø180×208
Масса, кг	3,1
Тип крепления	подвесной

Параметры аварийного питания

Световой поток в аварийном режиме, лм	350
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Мощность аварийного блока питания, Вт	2,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	6,4
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	1 500
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------