



## Коммерческое предложение № 285 от 20.05.2024

### **Вега 50 Mini 3Y 730**



**Цена 1 шт. 7000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Вега 50 Mini 3Y 730 имеет мощность 55 Вт и яркость 6030 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 400×200×81 при массе 1,9 кг.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 55      |
| Напряжение питания, В                 | 100-277 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм                   | 6030            |
| Цветовая температура, К              | 3000            |
| Световая отдача, лм/Вт               | 110             |
| Тип кривой силы света                | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70              |
| Производитель светодиодов            | Epistar         |

**Конструктивные**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 400×200×81                          |
| Масса, кг                     | 1,9                                 |
| Материал корпуса              | Сплав алюминия, литой под давлением |
| Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло               |
| Тип крепления                 | консольный                          |

**Эксплуатационные**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 3-18          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 65            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 42,2  |
| Ширина упаковки, см        | 21,7  |
| Высота упаковки, см        | 10,2  |
| Количество в упаковке, шт. | 2     |
| Масса брутто, кг           | 2,1   |
| Объем упаковки, м³         | 0,009 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|