


Коммерческое предложение № 404 от 20.05.2024

Капелла-Гипс-20-500-750**Цена 1 шт. 5900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Элегант Встраиваемый 20 500мм 5000K имеет мощность 20 Вт и яркость 1800 лм. Степень влагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 519×52×43 мм при массе 0,5 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	1800
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	90
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	519×52×43
Масса, кг	0,4
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	65,6
Ширина упаковки, см	6,3
Высота упаковки, см	6,3
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,5
Объем упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-000000007
ОКПД2	27.40