

**Коммерческое предложение № 305 от 20.05.2024****Капелла-60-1500-46-730****Цена 1 шт. 11100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Капелла-60-1500-46-730 имеет мощность 60 Вт и яркость 5300 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1490x114x60 мм при массе 3,4 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 60      |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 5300       |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 3000       |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1490×114×60                       |
| Материал корпуса       | Экструдированный сплав алюминия   |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | опал                              |
| Тип крепления          | подвесной                         |

**Эксплуатационные**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | IP40          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 5             |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-00000007 |
|------------|-----------------------|