

Коммерческое предложение № 64 от 20.05.2024

Регул-002-ML-50-ЭС-730-L135x55**Цена 1 шт. 9400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-002-ML-50-ЭС-730-L135x55 имеет мощность 55 Вт и яркость 8180 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 7 лет. Габаритные размеры изделия 310x158x103 мм при массе 1,5 кг. Угол рассеивания 135x55 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	55
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	8180
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	310x158x103
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	7

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,6
Ширина упаковки, см	13
Высота упаковки, см	13
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,5
Объём упаковки, м³	0,004

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------