

Коммерческое предложение № 499 от 19.05.2024**Ригель-500-Wid-h.IP-750-L120****Цена 1 шт. 56200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-500-Wid-h.IP-750-L120 имеет мощность 500 Вт и яркость 84600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 500х370х299 мм при массе 13,8 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	84600
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	169
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	500x370x299
Масса, кг	13,8
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	58,9
Ширина упаковки, см	38,7
Высота упаковки, см	21,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	15,7
Объём упаковки, м³	0,049

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40